# RUNNER

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

| | | |
|---|---|---|
| Manufacturing technique<br>Herstellungstechnik<br>Technique de fabrication | | 1/10 Loop Pile |
| Pile composition<br>Material der Nutzschicht<br>Composition du velours | | 100% PA |
| Secondary backing<br>Rückenausstattung<br>Dossier | | Gel |
| Width<br>Breite<br>Largeur | | 400 cm |
| Roll length<br>Rollenlänge<br>Longeur du rouleau | | 35 m |
| Pile height<br>Polhöhe<br>Hauteur du velours | ISO 1766 | 3 mm |
| Pile weight<br>Polgewicht<br>Poids du velours | | 210 g/m² |
| Total height<br>Gesamthöhe<br>Hauteur totale | ISO 1765 | 5 mm |
| DOP Nr / DOP n° | 1087#00935/.../7CR | |

| | | |
|---|---|---|
| Total weight<br>Gesamtgewicht<br>Poids total | ISO 8543 | 1100 g/m² |
| Number of tufts<br>Noppenzahl<br>Nombre de points | ISO 1763 | 163 300/m² |
| Fastness to rubbing (dry)<br>Reibechtheit (trocken)<br>Solidité au frottement (sec) | ISO 105 X12 | 3-4 |
| Fastness to rubbing (wet)<br>Reibechtheit (nass)<br>Solidité au frottement (humide) | ISO 105 X12 | 3 |
| Water fastness<br>Wasserechtheit<br>Solidité à l'eau | ISO 105 E01 | 4 |
| Fastness to light<br>Lichtechtheit<br>Solidité à la lumière | ISO 105 B2 | 5 |
| Thermal resistance<br>Wärmedurchlasswiderstand<br>Résistance thermique | ISO 8302 | 0,1 m² K/W |
| Impact sound insulation<br>Trittschalldemmung<br>Réduction de la transmission du bruit de choc | ISO 140 - 8 | 10 dB |

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke – Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke – Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 – F +32 (0)56 67 48 30