

# Prohlášení o vlastnostech

č. AT035/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  
se změnami dle Nařízení EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

**Nivelliermasse CA 20**  
(Nivelační hmota na anhydrit CA 20)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**číslo šarže: viz obal výrobku**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**stěrková hmota na bázi kalciumsulfátu k vyrovnání podlahových ploch  
pro vnitřní použití**

**CA-C30-F7**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Murexin AG**  
**Franz von Furtenbach Straße 1**  
**A-2700 Wiener Neustadt**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**není relevantní**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**systém 4**  
**systém 3 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Typové zkoušky podle systému 4 provedla společnost Murexin AG,  
Wiener Neustadt.**

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“,  
identifikační číslo 1140, provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal  
následující zprávu o zařazení výrobku:  
VFA 2013-0787.01**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**není relevantní**

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída A1	EN 13813:2003
Uvolňování korozivních látek	CA	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C30	
Pevnost v tahu za ohybu	F7	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Pohlčení zvuku	NPD	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Gernot Wagner

**produktový manager**




Bernhard Mucherl

**představenstvo**

Wiener Neustadt, dne 27.06.2013



 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  13  POV: AT035/01
EN 13813:2002  stěrková hmota na bázi kalciumsulfátu k vyrovnání podlahových ploch pro vnitřní použití  CA-C30-F7
Reakce na oheň: třída A1 Uvolňování korozivních látek: CA Propustnost vody: NPD Propustnost vodní páry: NPD Pevnost v tlaku: C30 Pevnost v tahu za ohybu: F7 Odolnost proti opotřebení: NPD Pohlčení zvuku: NPD Izolace kročejového hluku: NPD Tepelná izolace: NPD Chemická odolnost: NPD
<b>Nivelliermasse CA 20</b> <i>(Nivelační hmota na anhydrit CA 20)</i>

