



spoltex



Blackburn	NOP	/Prec.	
Výrobní proces	všíváný	všíváný	ISO 2424
Provedení	1/8 Velur	1/8 Velur	ISO 2424
Rozměry/šíře rolí	133 cm, 200 cm, 400 cm	133 cm, 200 cm, 400 cm	
Podklad	NOP	Precoat (GC)	ISO 2424
Složení materiálu	100% PP	100% PP	
Váha vlasu	350 g/m ²	380 g/m ²	
Celková váha +/- 10%	1090 g/m ²	1060 g/m ²	ISO 8543
Výška vlasu	5,0 mm	5,0 mm	ISO 1765
Celková výška +/- 10%	9,0 mm	7,0 mm	ISO 1765
Třída zátěže	22	22	EN 1307
Třída luxusu	Lc1	Lc1	EN 1307
Stálobarevnost	> 7	> 7	ISO 105-B02
Počet vazných bodů	120900 v m ²	120900 v m ²	

Symbyly



Certifikace



2016-12-20

Při běžném používání, údržbě a čištění budou na uvedené výrobky poskytována záruka na vlastnosti koberce a odolnost proti UV záření po dobu 1 roku.

Díky slunečnímu záření (UV záření) a/nebo vlhkosti se barva vláken časem změní. To je u zmíněných produktů obvyklé.

U umělé trávy mohou povětrnostní podmínky způsobit zmenšení o ± 2%