

LINARES běhoun

Výrobní proces	5/32" všívaná smyčka	ISO 2424
Materiál vlasu	100% PP	ISO 2424
Primární podklad	Tkaný PP	ISO 2424
Sekundární podklad	ECO Grip FILC	ISO 2424
Šíře	67 cm, 80 cm, 100 cm ± 1%	EN 986
Hmotnost vlasu	cca. 420 gr/m ²	ISO 8543
Celková hmotnost	ECO Grip : cca. 1222 FILC gr/m ² ± 15%	ISO 8543
Výška vlasu	cca. 4,1 mm	ISO 1765
Celková výška	ECO Grip : cca. 6,4 mm FILC + 15% / -10%	ISO 1765
Počet vpichů	cca. 106.155 /m ² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Třída hořlavosti	ECO Grip : Efl (EN13501-1) FILC	EN 13501-1
Odolnost vůči světlu	≥ 5	105-B02
Odolnost vůči oděru	≥ 4,5	105-X12
Odolnost vůči vodě	≥ 4,5	105-E01
Tepelná odolnost	0,120 m ² K/W	ISO 8302
Útlum hluku	10,0 dB	ISO 10140

Floorsymbols ECO Grip Felt



Certificates

