

# New Bahia

910	640	610	600 Ultratex®
955	700	620	
930	800	660	910 Actionbac

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlingenpol	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile
Pool Samenstelling <b>100% PP Stainsafe®</b>	Composition du velours <b>100% PP Stainsafe®</b>	Polmateriaal <b>100% PP Fleckweg®</b>	Pile content <b>100% PP Stainsafe®</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>PP Gewebe</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Ultratex® Quick+ vilrug (1) Synthetische dubbele rug (2)</b>	Dossier <b>Feutre Ultratex® Quick+ (1) Double dossier synthétique (2)</b>	Rückenausrüstung <b>Ultratex® Quick+ Vliesrücken (1) synthetischer Zweitrücken (2)</b>	Secondary backing <b>Ultratex® Quick+ feltbacking (1) Synthetic backing (2)</b>
Poolgewicht <b>ca. 750 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids du velours <b>ca. 750 gr/m<sup>2</sup></b>	Polgewicht <b>ca. 750 gr/m<sup>2</sup></b>	Pile weight <b>ca. 750 gr/m<sup>2</sup></b>
Totaal gewicht <b>ca. 1.980 gr/m<sup>2</sup> (1) ca. 2.010 gr/m<sup>2</sup> (2)</b>	Poids total <b>ca. 1.980 gr/m<sup>2</sup> (1) ca. 2.010 gr/m<sup>2</sup> (2)</b>	Gesamtgewicht <b>ca. 1.980 gr/m<sup>2</sup> (1) ca. 2.010 gr/m<sup>2</sup> (2)</b>	Total weight <b>ca. 1.980 gr/m<sup>2</sup> (1) ca. 2.010 gr/m<sup>2</sup> (2)</b>
Poolhoogte <b>ca. 6,5 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 6,5 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 6,5 mm</b>	Pile height <b>ca. 6,5 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 9,5 mm (1) ca. 8 mm (2)</b>	Hauteur totale <b>ca. 9,5 mm (1) ca. 8 mm (2)</b>	Gesamthöhe <b>ca. 9,5 mm (1) ca. 8 mm (2)</b>	Total height <b>ca. 9,5 mm (1) ca. 8 mm (2)</b>
Aantal noppen <b>ca. 87.500/m<sup>2</sup></b>	Nombre de points <b>ca. 87.500/m<sup>2</sup></b>	Noppenzahl <b>ca. 87.500/m<sup>2</sup></b>	Tuft density <b>ca. 87.500/m<sup>2</sup></b>
Breedte <b>400 + 500 cm</b>	Largeur <b>400 + 500 cm</b>	Breite <b>400 + 500 cm</b>	Width <b>400 + 500 cm</b>
Aantal kleuren <b>10</b>	Nombre de coloris <b>10</b>	Farbenzahl <b>10</b>	Number of colours <b>10</b>
Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Résistance à la lumière <b>5 - 6</b>	Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Light fastness <b>5 - 6</b>
Waterrechtheid <b>4 - 5</b>	Résistance à l'eau <b>4 - 5</b>	Wasserechtheid <b>4 - 5</b>	Water resistance <b>4 - 5</b>
Warmte doorlaatweerstand <b>0,14 m<sup>2</sup> K/W (1) 0,13 m<sup>2</sup> K/W (2)</b>	Résistance thermique <b>0,14 m<sup>2</sup> K/W (1) 0,13 m<sup>2</sup> K/W (2)</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,14 m<sup>2</sup> K/W (1) 0,13 m<sup>2</sup> K/W (2)</b>	Thermal resistance <b>TOG : 1.4 (1) TOG : 1.3 (2)</b>
Geluidsisolatie <b>26 dB (1) 25 dB (2)</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>26 dB (1) 25 dB (2)</b>	Trittschalldämmung <b>26 dB (1) 25 dB (2)</b>	Sound insulation <b>26 dB (1) 25 dB (2)</b>
Brandklasse <b>E<sub>n</sub> (EN13501-1)</b>	Classement feu <b>E<sub>n</sub> (EN13501-1)</b>	Brandverhaltensklasse <b>E<sub>n</sub> (EN13501-1)</b>	Fire class <b>E<sub>n</sub> (EN13501-1)</b>
Bijzonderheden <b>Bleekmiddelecht Pool naar buiten</b>	Caractéristiques <b>Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur</b>	Besonderheiten <b>Bleichmittelecht Flor aussen</b>	Characteristics <b>Bleach Resistant Pile outside</b>

Colour ⇨	600	610	620	640	660	700	800	910	930	955
Ultratex® 400/500 cm	✓						✓			
Ultratex® 400 cm			✓						✓	

Colour ⇨	610	640	660	700	910	955
Actionbac 400/500 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EN14041



14

Balta Industries - Wakkensteenweg 2  
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

**DOP: 1010#BA0AEL**

Textile Floor Covering EN1307



www.baltamediabank.com



4CF530F2

www.pro-dis.info



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)

