


VINYLOVÉ ROLE

LIVITEX 31



2601 3 / 4 m



2602 3 / 4 m



2603 3 / 4 m



2604 3 / 4 m



2606 3 / 4 m



2607 3 / 4 m



2621 4 / 5 m



2622 4 / 5 m



2623 4 / 5 m



2624 4 / 5 m




2620 4 m



2608 3 / 4 m



2609 3 / 4 m



2610 3 / 4 m



2611 4 m



2612 4 m

LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

# LIVITEX 31



2613

3 / 4 m



2614

3 / 4 m















2625

3 / 4 m



2626

3 / 4 m



# LONG LIFE TEX

# VINYLOVÉ ROLE

## LIVITEX 31

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem  
na podkladu z polyesteru



Třída zátěže  
**23**  
EN ISO 10874



Třída zátěže  
**31**  
EN ISO 10874



Thoušťka celkem  
**2,50 mm**  
EN ISO 24346



Thoušťka nášlapné vrstvy  
**0,25 mm**  
EN ISO 24340



Šíře role  
**3 / 4 / 5 m**  
EN ISO 24341



Váha celkem  
**1550 g/m<sup>2</sup>**  
EN ISO 23997



Stálobarevnost  
**≥ 6**  
ISO 105-B02



Zbytkový otlak  
**≤ 0,35 mm**  
EN ISO 24343-2



Rozměrová stálost  
**≤ 0,40 %**  
EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR



Útlum hluku  
**16 dB**  
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
EN 1815



Vhodné pro podlahové vytápění  
**R = 0,025 m<sup>2</sup>K/w**  
EN 12524



Klasifikace hořlavosti  
**B<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1



Skluznost povrchu  
**DS**  
EN 13893



**R10**  
DIN 51130



Záruka dle záručních  
podmínek výrobce  
**6 let pro bytové prostory**

Doporučená metoda instalace  
celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.