VINYLOVÉ ROLE

LUPPITER 32

14003 2 / 3 / 4 m

14010 3 / 4 m

14011 3 / 4 m

113910 2 / 3 / 4 m

113911 2 / 3 / 4 m

142702 2 / 3 / 4 m

142704 2 / 3 / 4 m

142737 2 / 3 / 4 m

143314 2 / 3 / 4 m

148703 2 / 3 / 4 m

148707 2 / 3 / 4 m

148708 2 / 3 / 4 m

149307 2 / 3 / 4 m

165701 2 / 3 / 4 m

165703 2 / 3 / 4 m

FAMILY STYLE

www.A1podlahy.cz

VINYLOVÉ ROLE

LUPPITER 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem

Třída zátěže
23
ISO 10874

Třída zátěže
32
ISO 10874



Tloušťka celkem
3,70 mm
ISO 24346

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,35 mm
ISO 24340

Šíře role
2 / 3 / 4 m
ISO 24341

Váha celkem
2700 g/m²
ISO 23997

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425

Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN 433

Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
ISO 23999

Povrchová úprava PUR
EXTREME PROTECTION

Útlum hluku
17 dB
EN ISO 717/2

Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,06 m²/kW
ISO 10546

Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

Skluznost povrchu
DS
EN 13893

R10
DIN 51130

Vhodné pro mírně zatížená schodiště

Záruka dle záručních podmínek výrobce

5 let pro komerční prostory

10 let pro bytové prostor

Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

CE
ČSN EN 14041:2004
C_{fl}-s1 DS E1 HCHO
No. 0131-0008-DoP-2013-07
Polyvinylchloridová podlahová krytina pro celoplošné pokrytí v budovách.
EN 653

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

PHTHALATE FREE Technology

<100 µg/m³ Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Dovozce KARSIS s.r.o.

8/2018

www.A1podlahy.cz