


VINYLOVÉ ROLE




TEX-ACOUSTIC 41



1800 2 / 3 / 4 m



1801 2 / 3 / 4 m



1802 2 / 3 / 4 m



1803 2 / 3 / 4 m




1804 2 / 3 / 4 m



1805 2 / 3 / 4 m



1831 2 / 3 / 4 m



1820 2 / 3 / 4 m



1821 2 / 3 / 4 m







1830 2 / 3 / 4 m



1833 2 / 3 / 4 m



1832 2 / 3 / 4 m



LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

TEX-ACOUSTIC 41

vinylová podlahová krytina vyztužená skleným vláknem
na podkladu z polyesteru



Třída zátěže
32
EN ISO 10874



Povrchová úprava PUR
EXTREME PROTECTION

Třída zátěže
41
EN ISO 10874



Vnitřní napětí
≤ 2 kV
EN 1815

Tloušťka celkem
3,20 mm
EN ISO 24346



Odolnost proti chemikáliím
Bez vlivu
EN ISO 26987

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,50 mm
EN ISO 24340



Klasifikace hořlavosti
C_{fl}-s1
EN 13501-1

Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN ISO 24341



Útlum hluku
20 dB
EN ISO 717-2

Váha celkem
2200 g/m²
EN ISO 23997



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,06 m² K/W
EN 12524-1

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
ISO 4918



Skluznost povrchu
DS
EN 13893

Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



R9
DIN 51130

Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
EN ISO 24343-1



Záruka dle záručních
podmínek výrobce



5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostory

Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN ISO 23999



Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení



Směr pokládky pásů



Dovozce KARSIS s.r.o.