

| Kolekce<br>Collection                                                          | TECHNICKÝ LIST<br>TECHNICAL SHEET |                                                                                       | PVC FOX                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Záruční doba (roky)<br>Warranty period (years)                                 | 5                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Užitná třída<br>Usability class                                                | PN-EN ISO 10874                   |    | 22                                                                                    |
| Celková tloušťka<br>Total thickness                                            | PN-EN ISO 24346                   |    | 2,20 mm                                                                               |
| Tloušťka nášlapné vrstvy<br>Thickness of wear layer                            | PN-EN ISO 24340                   |    | 0,20 mm                                                                               |
| Plošná hmotnost<br>Weight                                                      | PN-EN ISO 23997                   |    | 1,54 kg/m <sup>2</sup>                                                                |
| Reakce na oheň<br>Reaction to fire                                             | PN-EN 13501-1                     |    | Cfl-s1                                                                                |
| Odolnost proti skluzu<br>Slip resistance                                       | PN-EN 13893                       |    | ≥ 0,3 DS                                                                              |
| Odolnost proti skluzu (DIN)<br>Slip resistance                                 | DIN 51130                         |   | -                                                                                     |
| Elektrické vlastnosti<br>Electrical properties                                 | PN-EN 14041                       |  | Antistatické a rozptylující<br>Antistatic and dissipating                             |
| Elektrický odpor<br>Electrical resistance                                      | PN-EN 1081                        |  | < 1,0 x 10 <sup>9</sup> Ω                                                             |
| Redukce kročejového hluku<br>Impact sound reduction                            | PN - EN ISO 717-2                 |  | 15 dB                                                                                 |
| Trvalá deformace<br>Residual indentation                                       | PN-EN ISO 24343-1                 |  | ≤ 0,35 mm                                                                             |
| Vliv kolečkové židle<br>Effect of castor chair                                 | PN-EN ISO 4918                    |  | Bez požadavků<br>No requirements                                                      |
| Chemická odolnost<br>Chemical resistance                                       | PN-EN ISO 26987                   |  | Odolná<br>Resistant                                                                   |
| Elektrostatické napětí<br>Electrostatic voltage                                | PN-EN 1815                        |  | < 2,0 kV                                                                              |
| Obsah pojiva<br>Binder content                                                 | PN-EN ISO 11638                   | -                                                                                     | Typ I                                                                                 |
| Světlostálost<br>Light resistance                                              | PN EN ISO 105-B02                 |  | min. 6                                                                                |
| Rozměrová stálost<br>Dimensional stability                                     | PN-EN ISO 23999                   |  | max 0,4 %                                                                             |
| Plocha role<br>Roll area                                                       | PN-EN ISO 24341                   |  | 100 m <sup>2</sup>                                                                    |
| Šíře role<br>Roll width                                                        | PN-EN ISO 24341                   |  | 4 m                                                                                   |
| Tepelná odolnost R <sub>23</sub><br>Thermal resistance R <sub>23</sub>         | PN-EN 12667                       |  | -                                                                                     |
| Podlahové vytápění<br>Underfloor heating                                       | -                                 | -                                                                                     | do 27°C<br>up to 27°C                                                                 |
| Emise těkavých organických sloučenin (VOC)<br>Volatile organic compounds (VOC) | PN-EN 16516                       |  | 0,025 mg/m <sup>3</sup>                                                               |
| Emise formaldehydu<br>Formaldehyde emission                                    | PN-EN 16516                       |  | E1                                                                                    |
| Poliuretan PUR úprava povrchu                                                  | -                                 |  |  |
| Embosovaný povrch INVERTECH                                                    | -                                 |  |  |