

KVALITA

DATE: 21/04/2017

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

REPLACES: 22/04/2016

SÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP

TEXTURA

SLOŽENÍ VLASU

ZNAČKA VLÁKNA

WOOLMARK

ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (± 15%) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m²

VŠITÍ NA SÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU (±) mm

OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NESPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

UPEC n°

CLASSIFICATION

HQE

EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST UK

BS 4790

LANO KLASIFIKACE

KLASIFIKACE BS7131

SAHARA-KEBILI SB

KEB

± 400 & 500

KOLEKCE

9/64" SMYČKA

VLNA

TKANÝ

TKANÝ SYNTETICKÝ SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

± 1 045

± 2 465

± 5,0

± 7,5

± 134.400

± 28,00

± 48,00

±

±

± 30

DOVNITŘ

✓

✓

✓

✓

Cl. 23

Bytová vysoká



LC3



Cfl-s1



KVALITA

ROZMĚROVÁ STÁLOST			EN 986	≤
IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU	(±) dB		ISO 140/8	± 25
ABSORPCE ZVUKU	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	±
	(±)		250Hz	±
	(±)		500Hz	±
	(±)		1000Hz	±
	(±)		2000Hz	±
	(±)		4000Hz	±
ABSORPCE ZVUKU	(±)	α_w	EN ISO 11654	±
TEPELNÝ ODPOR	(±) m ² /KW		ISO 8302	±
TOG rating	(±)			± 1,11
PERMANENTNÍ ANTISTATIKA	(±) volt		ISO 6356	<
POVRCHOVÝ ODPOR RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤
POVRCHOVÝ ODPOR RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤
ODOLNOST VŮČI SVĚTLU			ISO 105-B02	≥ 5
ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA SUCHA			ISO 105 X12	≥ 3-4
ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA VLHKA			ISO 105 X12	≥ 3
VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY			ISO 105-E01	≥ 3-4
VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ			ISO 105-E01	≥ 2-3

ZNAČKA CE

DOPORUČENÁ INSTALACE


VÝROBNÍ TOLERANCE


BARVY

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.



<u>SB 400</u>	KEB	<u>SB 500</u>
003	SAND	003
230	FLAX	230
250	MAGNOLIA	250
260	CAMEL	260
270	ALMOND	270
820	SLATE	820
850	MOONBEAM	850
880	PEARL	880

SAHARA-KEBILI SB





16
EN 14041
DOP 1038-123889
NB 2401

LANO NV - Venetiëlaan 33
B-8530 HARELBEKE
Floor carpets to use in buildings

CELOPLOSNÉ LEPENÍ
POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA

Bajong
collection by Lano