



spoltex



# SPRINT filc+

<b>1/10" scroll</b>	<b>1/10" scroll</b>	<b>1/10" scroll</b>	<b>1/10" scroll</b>
<b>100% polyamid</b>	<b>100% polyamide</b>	<b>100% Polyamide</b>	<b>100% polyamide</b>
<b>podklad</b> Filc + (Ultratex)	<b>dossier</b> Ultratex	<b>rücken</b> Ultratex	<b>backing</b> Ultratex
<b>výška vlasu</b> ± 9 mm	<b>hauteur du velours</b> ± 9 mm	<b>polhöhe</b> ± 9 mm	<b>pile height</b> ± 9 mm
<b>celková výška</b> ± 12 mm	<b>hauteur totale</b> ± 12 mm	<b>gesamthöhe</b> ± 12 mm	<b>total height</b> ± 12 mm
<b>váha vlasu</b> ± 450 g/m <sup>2</sup>	<b>poids du velours</b> ± 450 g/m <sup>2</sup>	<b>polgewicht</b> ± 450 g/m <sup>2</sup>	<b>pile weight</b> ± 450 g/m <sup>2</sup>
<b>celková váha</b> ± 1.300 g/m <sup>2</sup>	<b>poids total</b> ± 1.300 g/m <sup>2</sup>	<b>gesamtgewicht</b> ± 1.300 g/m <sup>2</sup>	<b>total weight</b> ± 1.300 g/m <sup>2</sup>
<b>počet vazných bodů/m<sup>2</sup></b> ± 182 000	<b>nombre de points/m<sup>2</sup></b> ± 182 000	<b>noppen/m<sup>2</sup></b> ± 182 000	<b>tuft density/m<sup>2</sup></b> ± 182 000
<b>instalace</b> • lepení univerzálním lepidlem	<b>pose préconisée</b> • Produit de maintien • Fixateur	<b>empfohlene verlegeart</b> • Universalfixierung • Wiederaufnahmeklebstoff	<b>installation method</b> • Release bond
<b>použití</b> • Třída zátěže: 22 (domácí použití) • Komfort: 2 • Vhodné pro teplov. podl. vytápění • Hořlavost C <sub>fl</sub> -s1 EN 13501-1 pouze s plnou přilnavostí	<b>utilisation</b> • Classe 22: Domestique moyen • Confort: 2 • Classem. feu C <sub>fl</sub> -s1 EN 13501-1 uniquement en pose collée • Compatible avec sol chauffant • Résistance thermique: ISO 8302: 0.12 m <sup>2</sup> K/W	<b>einsatz</b> • Klasse 22: mittel • Komfort: 2 • Brandkl. C <sub>fl</sub> -s1 EN 13501-1 nur bei vollflächiger Verklebung • Geeignet f. Fussbodenheizung • Wdw. ISO 8302: 0.12 m <sup>2</sup> K/W	<b>usage</b> • Class 22: Medium domestic • Comfort: 2 • Fire resist. C <sub>fl</sub> -s1 EN 13501-1 only with full adhesion • Suitable f. floorheating

