

# Superstar


103	140	851	888
836	837	470	
950	858	380	
965	310	150	

Fabricagemethode <b>Getuft 9/64" lussenpool</b>	Méthode de fabrication <b>Tuftée 9/64" bouclé</b>	Herstellungsverfahren <b>Getuftet 9/64" Schlinge</b>	Manufacturing process <b>Tufting 9/64" Looppile</b>
Pool Samenstelling <b>100% PP Stainsafe®</b>	Composition du velours <b>100% PP Stainsafe®</b>	Polmateriaal <b>100% PP Stainsafe®</b>	Pile content <b>100% PP Stainsafe®</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>PP Gewebe</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Texflor® viltrug</b>	Dossier <b>Feutre Texflor®</b>	Rückenausrüstung <b>Texflor® Vliesrücken</b>	Secondary backing <b>Texflor® feltbacking</b>
Poolgewicht <b>ca. 500 gr/m²</b>	Poids du velours <b>ca. 500 gr/m²</b>	Polgewicht <b>ca. 500 gr/m²</b>	Pile weight <b>ca. 500 gr/m²</b>
Totaal gewicht <b>ca. 1.385 gr/m²</b>	Poids total <b>ca. 1.385 gr/m²</b>	Gesamtgewicht <b>ca. 1.385 gr/m²</b>	Total weight <b>ca. 1.385 gr/m²</b>
Poolhoogte <b>ca. 4 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 4 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 4 mm</b>	Pile height <b>ca. 4 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 5 mm</b>	Hauteur totale <b>ca. 5 mm</b>	Gesamthöhe <b>ca. 5 mm</b>	Total height <b>ca. 5 mm</b>
Aantal noppen <b>ca. 100.800 /m²</b>	Nombre de points <b>ca. 100.800 /m²</b>	Noppenzahl <b>ca. 100.800 /m²</b>	Number of knots <b>ca. 100.800 /m²</b>
Breedte <b>300 + 400 + 500 cm</b>	Largeur <b>300 + 400 + 500 cm</b>	Breite <b>300 + 400 + 500 cm</b>	Width <b>300 + 400 + 500 cm</b>
Aantal kleuren <b>13</b>	Nombre de coloris <b>13</b>	Farbenzahl <b>13</b>	Number of colours <b>13</b>
Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Résistance à la lumière <b>5 - 6</b>	Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Light fastness <b>5 - 6</b>
Waterechtheid <b>4 - 5</b>	Résistance à l'eau <b>4 - 5</b>	Wasserechtheid <b>4 - 5</b>	Water resistance <b>4 - 5</b>
Warmte doorlaatweerstand <b>0,12 m² K/W</b>	Résistance thermique <b>0,12 m² K/W</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,12 m² K/W</b>	Thermal resistance <b>0,12 m² K/W</b>
Geluidsisolatie <b>22 dB</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>22 dB</b>	Trittschalldämmung <b>22 dB</b>	Sound insulation <b>23 dB</b>
Brandklasse <b>Efl (EN13501-1)</b>	Classement feu <b>Efl (EN13501-1)</b>	Brandverhaltensklasse <b>Efl (EN13501-1)</b>	Fire class <b>Efl (EN13501-1)</b>
Bijzonderheden <b>Bleekmiddelecht Pool naar buiten</b>	Caractéristiques <b>Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur</b>	Besonderheiten <b>Bleichmittelecht Flor aussen</b>	Characteristics <b>Bleach resistant Pile outside</b>

Colour ⇨	103	310	836	837	858	888	965
Texflor® 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colour ⇨	103	140	310	836	837	851	858	888	965
Texflor® 400 & 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colour ⇨	150	380	470	950
Texflor® 400 cm	✓	✓	✓	✓



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)


Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# Superstar



▲ 965



▲ 316



▲ 858



▲ 310



▲ 500



▲ 836



▲ 888



▲ 837



▲ 851



▲ 140



▲ 103