

BUTTERFLY



$\Delta L_w = 23 \text{ dB}$

NATURE

Moquette tuffée à velours bouclé sur dossier synthétique, double dossier feutre.

CARACTERISTIQUES

Velours	100 % Polyamide
Poids g/m ²	300
Epaisseur totale en mm	6,5
Hauteur du velours en mm	3
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	155.000
Poids total: g/m ²	1.400
Solidité des coloris à la lumière	5-6
Solidité des coloris au frottement	4-5
Résistance thermique m ² C°/W	0,115
Isolation Phonique	$\Delta L_w = 23 \text{ dB}$
Raccord	L/H: 95 cm B/W: 100 cm

PRESENTATION

Dimensions **4 m**

CLASSEMENT

GuT: 19.911

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation: intensive: Séjour, Salle à manger, Circulations

POSE

Collée sur sol plan, sec, rigide et sain.
Colles préconisées: colles acryliques en émulsion.

ENTRETIEN

Entretien courant: aspirateur.
Nettoyage périodique: shampoings dilués séchant sans laisser de résidus gras. Rénovation par shampooining et extraction.

La société Associated Weavers se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques.
Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getuftete Schlinge, Träger synthetisch, Vliesrücken.

TECHNISCHE DATEN

Polmaterial	100 % Polyamid
Poleinsatzgewicht g/m ²	300
Gesamtstärke in mm	6,5
Pollhöhe in mm	3
Teilung	1/10
Noppenzahl pro qm	155.000
Gesamtgewicht: g/m ²	1.400
Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit	5-6
Farbenstärkigkeit für Reibechtheit	4-5
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0,115
Trittschalldämmung	$\Delta L_w = 23 \text{ dB}$
Rapport	L/H: 95 cm B/W: 100 cm

AUSFÜHRUNG

Lieferbreite **4 m**

EINSTUFUNG BRENNSTUFE

GuT: 19.911

EINSATZBEREICH

Wohnbereich: stark: Wohnzimmer, Esszimmer, Eingang, Dielen

VERLEGEHINWEIS

Zu verlegen auf glattem, trockenem und sauberem Untergrund.
Verlegerichtung beachten! Empfohlene Kleber: Einseitkleber.

REINIGUNG

Täglich mit dem Staubsauger.
Gelegentlich mit Shampoo und geeigneten Reinigungsgeräten.

Die Firma Associated Weavers behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben.
Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

TYPE OF CARPET

Tufted carpet, loop pile, on synthetic first backing, Felt backing.

TECHNICAL DETAILS

Pile	100 % Polyamide
Pile weight g/m ²	300
Total thickness in mm	6,5
Pile height in mm	3
Gauge	1/10
Tufts per sqm	155.000
Total weight in g/m ²	1.400
Colour fastness to light	5-6
Colour fastness to rubbing	4-5
Thermal resistance in m ² C°/W	0,115
Sound absorption	$\Delta L_w = 23 \text{ dB}$
Repeat	L/H: 95 cm B/W: 100 cm

PRESENTATION

Width **4 m**

GRADING

GuT: 19.911

PERFORMANCE

Domestic use: heavy: Living room, Dining room, Entrance, Hallway


LAYING

Plane, dry and clean surface.
Recommended glues: acrylic adhesive.

CLEANING

Daily vacuum cleaning.
Occasional cleaning: diluted shampoos with no fat residue.

The Associated Weavers Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties.
We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.



Associated Weavers Europe N.V. - P.O. Box 148 - B9600 Ronse Belgium - Telephone +32 55 23 02 11 Telefax +32 55 21 55 51 - www.associatedweavers.net

Associated Weavers Deutschland GmbH
Lange Straße 60
D-33154 Salzkotten
Telefon +49 5258 9802-0
Telefax +49 5258 9802-35

Associated Weavers Scandinavia ApS
Strandvejen 72
2900 Hellerup - Danmark
Telephone +45 39 62 34 33
Telefax +45 39 62 49 33

Associated Weavers (Europe) LTD
Fletchers Mill - Dean Clough Mills
Halifax, West Yorkshire - HX3 5AW England
Telephone +44 1422 43 11 00
Telefax +44 1422 43 11 05

Associated Weavers of America INC.
2670 Lakeland Road
Dalton - Georgia 30720 USA
Phone +1 706 277 5006
Telefax +1 706 277 3438