

TECHNICKÝ LIST HOME 30

SOLIDE CLICK 30 - SOLIDE CLICK 30 HERRINGBONE / ECO30 - ECO30 HERRINGBONE / ECOCLICK30

Produktové specifikace	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
Produktový standard	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
	-	Heterogenní odolná podlahová krytina	Heterogenní odolná podlahová krytina	Heterogenní odolná podlahová krytina
Celková tloušťka	EN ISO 24346	4,5 mm	2,0 mm	4,0 mm
Náslapná vrstva	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm
Klasifikace	EN ISO 10874	Bytová: 23 Komerční: 31	Bytová: 23 Komerční: 31	Bytová: 23 Komerční: 31
Celková váha	EN ISO 23997	6.450 g/m ² - 7.100 g/m ² (HB)	3.605 g/m ² - 3.600 g/m ² (HB)	7.630 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I
Skupina oděru	EN 660-2	Skupina T: ≤ 2,00 mm ³	Skupina T: ≤ 2,00 mm ³	Skupina T: ≤ 2,00 mm ³
Rozměry	EN ISO 24342	Lamely: 177,8 x 1219,2 mm 12 lamel/box = 2,60m ² 40 boxů/paleta = 104,05m ² Lamely: 457,2 x 914,4 mm 6 lamel/box = 2,51m ² 52 boxů/paleta = 130,44m ²	Lamely (HB): 122 x 610 mm 20 lamel/box = 1,49m ² 112 boxů/paleta = 166,88m ² Lamely: 304,8 x 609,6 mm 12 lamel/box = 2,23m ² 60 boxů/paleta = 133,80m ²	Lamely: 185 x 1219,2 mm 21 lamel/box = 4,74m ² 60 boxů/paleta = 284,4m ² Lamely: 122 x 610 mm 36 lamel/box = 2,68m ² 126 boxů/paleta = 337,68m ² Lamely: 304,8 x 609,6 mm 24 lamel/box = 4,46m ² 68 boxů/paleta = 294,36m ²
Povrchová úprava	-	PUR Ecoprotec TM	PUR Ecoprotec TM	PUR Ecoprotec TM
Zámkový systém	-	uF	Dry back	Unipush
Zkosené hrany	-	Ano (Mikro spára)	Ano (Mikro spára)	Ano (Mikro spára)

Vlastnosti	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Kolečková židle	ISO 4918	Žádné poškození (Type W)	Žádné poškození (Type W)	Žádné poškození (Type W)
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Žádné poškození	Žádné poškození	Žádné poškození
Kolmost a přímost	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Rozdíl v odsazení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Odolnost barvy proti světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Neovlivněn (0)	Neovlivněn (0)	Neovlivněn (0)
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W	0,04 m ² K/W
Kroutivost po vystavení světlu	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Odolnost proti znečištění	EN 26987	Prošlo	Prošlo	Prošlo
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano - max. 27°C	Ano - max. 27°C	Ano - max. 27°C

Životní prostředí	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
TVOC po 28 dní (AgBB test) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
VOC emisní třída (Francouzská regulace) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	A+	A+	A+
Test VOC na podlahu - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	Prošlo	Prošlo	Prošlo
Plastifikátor	-	Bez ftalátů	Bez ftalátů	Bez ftalátů
Skupina formaldehydu	EN 717-1	E1	E1	E1
Recyklovatelné	-	100%	100%	100%

Záruky	-	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
Bytové použití	-	25 let	25 let	25 let
Komerční použití	-	5 let	5 let	5 let

CE znak	-	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	EOCLICK 30
číslo prohlášení o vlastnostech	-	No. 17-6133-01	No. 001-520	No. 001-521



Výrobce: ONEFLOR BVBA, Witterstraat 10, B-8501 Heule, Belgie

Dovozce: AVANTI FLOORS s.r.o., Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany, ČR

Ve Zbuzanech dne 12.1.2018