


# Stainsafe Woodlands

650	800	890
750	850	
900	930	
960	890	

Fabricagemethode <b>Getuft 1/10" lussenpool</b>	Méthode de fabrication <b>Tuftée 1/10" poil bouclé</b>	Herstellungsverfahren <b>Getuftet 1/10" Schlingenpol</b>	Manufacturing process <b>Tufting 1/10" Looppile</b>
Pool Samenstelling <b>100% PP Stainsafe®</b>	Composition du velours <b>100% PP Stainsafe®</b>	Polmateriaal <b>100% PP Fleckweg®</b>	Pile content <b>100% PP Stainsafe®</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>PP Gewebe</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Ultratex Quick+ viltrug</b>	Dossier <b>feutre Ultratex Quick+</b>	Rückenausrüstung <b>Ultratex Quick+ Vliesrücken</b>	Secondary backing <b>Ultratex Quick+ feltbacking</b>
Poolgewicht <b>ca. 610 gr/m²</b>	Poids du velours <b>ca. 610 gr/m²</b>	Polgewicht <b>ca. 610 gr/m²</b>	Pile weight <b>ca. 610 gr/m²</b>
Totaal gewicht <b>ca. 1.600 gr/m²</b>	Poids total <b>ca. 1.600 gr/m²</b>	Gesamtgewicht <b>ca. 1.600 gr/m²</b>	Total weight <b>ca. 1.600 gr/m²</b>
Poolhoogte <b>ca. 5 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 5 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 5 mm</b>	Pile height <b>ca. 5 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 8 mm</b>	Hauteur totale <b>ca. 8 mm</b>	Gesamthöhe <b>ca. 8 mm</b>	Total height <b>ca. 8 mm</b>
Aantal noppen <b>ca. 158.000/m²</b>	Nombre de points <b>ca. 158.000/m²</b>	Noppenzahl <b>ca. 158.000/m²</b>	Number of knots <b>ca. 158.000/m²</b>
Breedte <b>400 cm</b>	Largeur <b>400 cm</b>	Breite <b>400 cm</b>	Width <b>400 cm</b>
Aantal kleuren <b>8</b>	Nombre de coloris <b>8</b>	Farbenzahl <b>8</b>	Number of colours <b>8</b>
Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Résistance à la lumière <b>5 - 6</b>	Lichtechtheid <b>5 - 6</b>	Light fastness <b>5 - 6</b>
Waterechtheid <b>4 - 5</b>	Résistance à l'eau <b>4 - 5</b>	Wasserechtheid <b>4 - 5</b>	Water resistance <b>4 - 5</b>
Warmte doorlaatweerstand <b>0,14m² K/W</b>	Résistance thermique <b>0,14m² K/W</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,14m² K/W</b>	Thermal resistance <b>0,14m² K/W</b>
Geluidsisolatie <b>24 dB</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>24 dB</b>	Trittschalldämmung <b>24 dB</b>	Sound insulation <b>24 dB</b>
Brandklasse <b>Efl (EN13501-1)</b>	Classement feu <b>Efl (EN13501-1)</b>	Brandverhaltensklasse <b>Efl (EN13501-1)</b>	Fire class <b>Efl (EN13501-1)</b>
Bijzonderheden <b>Bleekmiddeleucht Pool naar buiten</b>	Caractéristiques <b>Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur</b>	Besonderheiten <b>Bleichmitteleucht Flor aussen</b>	Characteristics <b>Bleach Resistant Pile outside</b>



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)



# Stainsafe Woodlands

